

CORNER

xal.com/corner



Quickinfo

GENERAL

wall mounted
IP20

LED

Mid-power LED
up to 3374lm/m
up to 108lm/W
3000K
CRI ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME

L80/50000h

OPTICAL

asymmetric illumination
uniform illumination
PMMA cover opal

ELECTRICAL

non DIM

PHYSICAL

aluminium
powder-coated

Description


DE Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil, kantige Ausführung; keine sichtbaren Schrauben; Oberfläche weiß, grau oder schwarz pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; mit zweiseitiger Lichtabstrahlung; Leuchtenprofil für Montage vorab lieferbar; HPO (High Performance Opal) Abdeckung für homogene Ausleuchtung; mit erhöhter Transmission und Diffusion; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Powerswitch (e, e², e²⁺) am Lichteinsatz einstellbar; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in der Lichtfarbe 3000K; CRI ≥ 80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer; Schutzart IP20; SKI

EN Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated in white, grey or black; suitable for wall or ceiling mounting; with double-sided light beam; luminaire profile for mounting available in advance; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; with increased transmission and diffusion; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; powerswitch (e, e², e²⁺) adjustable on the insert; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colour 3000K; CRI ≥ 80; min. 80% of the luminous flux after 50000 hours; protection class IP20; PCI


CORNER 65

system

[page 588](#)



Features



high quality
aluminium end caps



power switch

Standard configuration

COLOUR TEMPERATURE

3000K

CONTROL

non DIM (switchable e/e²/e²⁺)

MATERIAL COLOUR

white 7



LIGHT OPTIC COVER

opal high performance


Extended configuration

MATERIAL COLOUR


grey G
black 8



+5% surcharges



CORNER



SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
10W e	3000K	990 lm	588	0 4 0 - 8 9 P 2 5 1 <input checked="" type="checkbox"/> O
14W e ²	3000K	1430 lm		
21W e ²⁺	3000K	1930 lm		
14W e	3000K	1490 lm	888	0 4 0 - 8 9 P 3 5 1 <input checked="" type="checkbox"/> O
21W e ²	3000K	2150 lm		
31W e ²⁺	3000K	2900 lm		
18W e	3000K	1990 lm	1188	0 4 0 - 8 9 P 4 5 1 <input checked="" type="checkbox"/> O
28W e ²	3000K	2860 lm		
41W e ²⁺	3000K	3860 lm		

Inspiration

Private Residence
Visualisation

PRODUCT
CORNER
LINEA EVO



